62 Series

(الوزن (جرام		(أبعاد الدعامة والشرائح (مم						تقييمات السرعة (دورة في الدقيقة)			تقييمات الحمل الأساسية {kgf}		تقييمات الحمل الأساسية (N)		(الأبعاد الرئيسية (مم					تعيين		
مع شيلد	النوع المفتوح	آر بي (الحد الأقصى)	را (ماكس)	ديسيبل (دقيقة)	دا (ماكس)	ديسيبل (الحد الأقصى)	دا (دقيقة)	زيت	شحم		كور	سجل تجاري	كور	سجل تجاري	ص (دقيقة)	ب1	ب:	د:	د:	مع ختم DD	مع ختم VV	النوع المفتوح	مع شيلد
								ز	د ٠ د	ZZ												
1.66	1.65	0.15	0.15	8	8.8	4.3	4.2	60000	-	50000	22	64	218	630	0.15	4	4	10	3	-	-	623ZZ	623
3.04	3.03	0.2	0.2	11.3	11.4	6	5.6	48000	-	40000	49	133	485	1300	0.2	5	5	13	4	-	-	624ZZ	624
4.86	4.95	0.3	0.3	13.8	14	7.5	7	43000	32000	36000	68	177	670	1730	0.3	5	5	16	5	625DD	625VV	625ZZ1	625
7.94	8.15	0.3	0.3	16.5	17	8.5	8	40000	30000	32000	90	238	885	2340	0.3	6	6	19	6	626DD	626VV	626ZZ1	626
12.9	12.7	0.3	0.3	19	20	10.5	9	36000	28000	30000	140	335	1370	3300	0.3	7	7	22	7	627DD	627VV	627ZZ	627
17.4	17.2	0.3	0.3	20.5	22	12	10	34000	24000	28000	146	340	1430	3350	0.3	8	8	24	8	628DD	628VV	628ZZ	628
19.3	19.5	0.3	0.3	22.8	24	12.8	11	34000	22000	28000	201	465	1970	4550	-0.6	8	8	26	9	629DD	629VV	629ZZ	629